TMC Strut Уголок монтажный 90°, 2 отв.





Назначение и свойства:

- Применяется для углового соединения STRUT-профилей под углом 90°;
- Используется в лёгких и средненагруженных конструкциях;
- Универсален: подходит для соединения профилей 41×21, 41×41, 41×62;
- Конструкция с двумя монтажными отверстиями позволяет производить быстрый монтаж;
- Материал: сталь марки Ст3 по ГОСТ 1050–88;
- Диаметр монтажных отверстий — 13 мм (под болт М10/М12);
- Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ) по ГОСТ Р 9.316–2006;
- Возможен вариант исполнения с гальваническим цинкованием (оцинк.).

Артикул	Наименование	S (мм)	кг/шт.	Уп.мин
31192*	TMC Strut Уголок монтажный 90°, 2 отв., 46x46 мм, s-5 мм (оцинк.)	5	0,13	1
33192	TMC Strut Уголок монтажный 90°, 2 отв., 46x46 мм, s-5 мм (ТДЦ)	5	0,13	1

TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв.





Назначение и свойства:

- Применяется для стандартного углового соединения STRUT-профилей под углом 90°;
- Используется при сборке лёгких монтажных рам, стоек, подвесных и поперечных соединений;
- Универсален: подходит для соединения профилей 41×21, 41×41, 41×62;
- Материал: сталь марки Ст3 по ГОСТ 1050–88;
- Диаметр монтажных отверстий — 13 мм (под болт М10/М12);
- Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ) по ГОСТ Р 9.316–2006;
- Возможен вариант исполнения с гальваническим цинкованием (оцинк.).

Артикул	Наименование	S (мм)	кг/шт.	Уп.мин
31194*	TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв., 100x100 мм, s-5 мм (оцинк.)	5	0,27	1
33194	TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв., 100x100 мм, s-5 мм (ТДЦ)	5	0,27	1

TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв., s-4 мм, усиленный

Назначение и свойства:

- Применяется для жёсткого углового соединения STRUT-профилей под углом 90°;
- Предназначен для сборки монтажных рам, стоек и несущих каркасов в инженерных конструкциях;
- Усиленная конструкция с рёбрами жесткости обеспечивает высокую прочность и устойчивость к нагрузкам;
- Изготовлен без применения сварки;
- Универсален: подходит для соединения профилей 41×21, 41×41, 41×62;
- Материал: сталь марки Ст.3 по ГОСТ 1050–88;
- Диаметр монтажных отверстий — 10 мм (под болт М8/М10);
- Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ) по ГОСТ Р 9.316–2006;
- Возможен вариант исполнения с гальваническим цинкованием (оцинк.).

Артикул	Наименование	A (мм)	B (мм)	S (мм)	кг/шт.	Уп.мин
31484*	TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв., 100x100 мм усиленный, s-4 мм (оцинк.)	100	100	4	-	1
33484	TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв., 100x100 мм усиленный, s-4 мм (ТДЦ)	100	100	4	-	1

* доступно по предварительному заказу.

TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв., усиленный





Назначение и свойства:

- Применяется для жёсткого углового соединения STRUT-профилей под углом 90°;
- Предназначен для сборки монтажных рам, стоек и несущих каркасов в инженерных конструкциях;
- Усиленная конструкция с рёбрами жесткости обеспечивает высокую прочность и устойчивость к нагрузкам;
- Универсален: подходит для соединения профилей 41×21, 41×41, 41×62;
- Материал: сталь марки Ст.3 по ГОСТ 1050–88;
- Диаметр монтажных отверстий — 13 мм (под болт М10/М12);
- Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ) по ГОСТ Р 9.316–2006;
- Возможен вариант исполнения с гальваническим цинкованием (оцинк.).

Артикул	Наименование	A (мм)	B (мм)	S (мм)	кг/шт.	Уп.мин
31474*	TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв., 100x100 мм усиленный, s-3 мм (оцинк.)	100	100	3	0,25	1
33474	TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв., 100x100 мм усиленный, s-3 мм (ТДЦ)	100	100	3	0,25	1
31494*	TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв., 100x100 мм усиленный, s-5 мм (оцинк.)	100	100	5	0,35	1
33494	TMC Strut Уголок монтажный 90°, 4 отв., 100x100 мм усиленный, s-5 мм (ТДЦ)	100	100	5	0,35	1

TMC Strut Соединитель угловой 2D, 2+2/90°



Назначение и свойства:

- Предназначены для жёсткого соединения STRUT-профилей в одной плоскости (2D), без отклонений по высоте;
- Используются при формировании прямых и Т-образных соединений, монтажных рам и плоских опор;
- Применяются в составе фальшпольных каркасов, кабельных трасс, рам под оборудование;
- Позволяют быстро собирать конструкции без сварки — с болтовым соединением;
- Обеспечивают устойчивость и точную геометрию соединяемых элементов;
- Изготавливаются из конструкционной стали толщиной 4 мм;
- Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ);
- Возможен вариант исполнения с гальваническим цинкованием (оцинк.).

Артикул	Наименование	кг/шт.	Уп.мин
31304*	TMC Strut Соединитель угловой 2D, 2+2/90°, 100x100 мм, s-4 мм (оцинк.)	0,22	1
33304	TMC Strut Соединитель угловой 2D, 2+2/90°, 100x100 мм, s-4 мм (ТДЦ)	0,22	1

TMC Strut Соединитель угловой 2D, 4+4/90°



Назначение и свойства:

- Предназначены для жёсткого соединения STRUT-профилей в одной плоскости (2D), без отклонений по высоте;
- Используются при формировании прямых и Т-образных соединений, монтажных рам и плоских опор;
- Применяются в составе фальшпольных каркасов, кабельных трасс, рам под оборудование;
- Позволяют быстро собирать конструкции без сварки — с болтовым соединением;
- Обеспечивают устойчивость и точную геометрию соединяемых элементов;
- Изготавливаются из конструкционной стали толщиной 4 мм;
- Покрытие: термодиффузионное цинкование (ТДЦ);
- Возможен вариант исполнения с гальваническим цинкованием (оцинк.).

Артикул	Наименование	кг/шт.	Уп.мин
31308*	TMC Strut Соединитель угловой 2D, 4+4/90°, 150x150 мм, s-4 мм (оцинк.)	0,42	1
33308	TMC Strut Соединитель угловой 2D, 4+4/90°, 150x150 мм, s-4 мм (ТДЦ)	0,42	1

* доступно по предварительному заказу.